

Сервер печати Xerox® EX-i серии C9200 на базе Fiery®

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветная печать высшего уровня, упрощенная компоновка и оформление документов — все это в более эффективном и интегрированном документообороте.

ТОЧНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Профили Fiery Edge™ обеспечивают великолепную цветопередачу с плавными цветовыми переходами, максимальной детализацией теней и превосходной четкостью изображений. Точное соответствие и управление корпоративными цветами, цветами PANTONE® и пользовательскими плашечными цветами с помощью Fiery Spot-On™ и опционального средства Fiery Spot Pro. Fiery TrueBrand™ делает печать фирменных цветов из приложений Microsoft Office более простой и точной.

ПРИВЛЕКИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ

Персонализированная печать с помощью Fiery FreeForm™ Create. Быстрая персонализация существующих файлов путем добавления различных элементов, таких как текст, изображения или штрих-коды.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАКЕТА И КОМПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Управляйте вкладками, указывайте выбор материала, вносите изменения в последнюю минуту и назначайте различные требования к послепечатной обработке в стандартной конфигурации Fiery Compose. Опциональная функция Fiery JobMaster™ позволяет создавать и проектировать сложные вкладки, а также использовать расширенные функции редактирования страниц.

НЕДОРОГАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Стандартное подключение Fiery JDF повышает эффективность цифровых рабочих процессов благодаря интеграции с существующими системами допечатной подготовки, веб-печати или MIS/ERP, позволяя избежать ручных точек контакта, ошибок и потерь ресурсов. Сервер интегрируется со стандартным инструментом учета Xerox® и автоматизирует громоздкие задачи с поддержкой приложений Xerox® ConnectKey®.

УПРОЩЕНИЕ ПЕЧАТИ

Драйвер Fiery Essential повышает производительность благодаря простому и интуитивно понятному способу печати стандартных офисных документов всего несколькими щелчками мыши. Вы также можете использовать драйвер Xerox® Global Print Driver®.

МАСШТАБИРУЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Сервер Fiery может развиваться в соответствии с требованиями вашего бизнеса. Полный спектр дополнительных инструментов позволяет выполнять наложение, улучшенную подготовку макетов, автоматическую отправку файлов, интеллектуальную автоматизацию, расширенную коррекцию цвета и управление плашечными цветами, профилирование цветов и интеграцию с бизнес-системами при поддержке Adobe PDF Print Engine.

Сервер печати Xerox® EX-i серии C9200 для принтера Xerox® PrimeLink® серии C9200



xerox™

УСТРОЙСТВА FIERY DRIVEN™

- Принтер Xerox® PrimeLink® серии C9200
- Поддержка всех финишных устройств этого модельного ряда

ОБОРУДОВАНИЕ/ПЛАТФОРМА

- ПО Fiery FS600
- Процессор Intel® G7400E
- ОЗУ 8 ГБ
- Твердотельный диск NVMe емкостью 500 ГБ
- 2 порта USB 3.x, 2 порта USB 2.0
- Операционная система Linux®
- Fiery Installer Builder
- USB Media Server

**ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ
ФАЙЛОВ**

- Adobe® PostScript®, уровни 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 и 4
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Исходные форматы Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) через драйвер Fiery или горячие папки Fiery
- EPS, TIFF

**ТЕХНОЛОГИЯ FIERY ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЦВЕТОМ И СОЗДАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ**

- Цветовые профили Fiery Edge™
- Обработка плашечных цветов Fiery Edge
- Сверхплавные градиенты Fiery
 - Разрешение визуализации 1200 x 1200 т/д, 10-бит.
- Технология Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand™
- Поддержка цветов PANTONE®
- Одноэтапное управление цветом (требуется Fiery Color Profiler Suite и спектрофотометр ES-3000)
- Композитная надпечатка
- Сглаживание изображений
- Улучшение качества изображений
- Калибровка
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (стандартная, со стекла)
 - Спектрофотометр Fiery ES-3000 (опционально)
 - Калибровка с учетом особенностей задания
 - Контроль безопасности калибровки
- Автоматический треппинг
- Улучшение цветного текста и графики, четкость текста и графики

ПОДДЕРЖКА ИНТЕРПРЕТАТОРА ADOBE

- CPSI (PostScript) версия 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹ (требуется Fiery JobExpert и комплект для обработки файлов PDF)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- SmartRIP
- Буферизация, растривание и печать
- Строгое следование заказу на печать

ПЕЧАТЬ ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Поддерживаемые форматы файлов
 - Fiery FreeForm Plus
 - PDF/VT-1 (требуется Fiery JobExpert и комплект для обработки файлов PDF)
- Печать диапазона записей VDP, определение длины записи, предварительный просмотр растра VDP, поддержка послепечатной обработки на уровне записи и комплекта

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАБОЧИЙ
ПРОЦЕСС**

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Compose
- Группы работ
 - Группа печати
 - Группа PDF³
- Оценка времени печати
- Диспетчер печати Fiery
- Fiery JobExpert™ (требуется Fiery JobExpert и комплект для обработки файлов PDF)
- Драйверы Fiery для Windows и Mac
- Драйвер Fiery Essential
- Интеграция с драйвером Xerox® Global Print Driver®
- Горячие папки/виртуальные принтеры Fiery
- Fiery WebTools
- Печать образцов, принудительная печать, приостановка при несовпадениях, пробная печать
- Fiery VUE
- Визуальный сдвиг изображения
- Fiery Go (Android и iOS)
- Брошюровщик
- Прямая печать с мобильных устройств
- Нумерация копий
- Стандартная поддержка сверхдлинных материалов (XLS)
- Каталог бумаги
- Автоматическая двусторонняя печать
- Выбор обложек
- Печать блоком
- Водяные знаки
- Титульные листы
- Печать образцов

СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- TCP/IP, поддержка Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point-and-Print, печать через электронную почту (PS/PDF), поддержка IPv6, аутентификация LDAP
- Встроенная поддержка универсальной печати от Microsoft®
- Соответствие отраслевому стандарту Mopria®
- 1 или 2 TCP/IP-подключения для интеграции с платформой Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Безопасное удаление, профили безопасности, журнал аудита безопасности (интеграция с решениями SIEM), блокировка портов, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1X, шифрование IPsec
- Поддержка шифрования сообщений TLS 1.3: Fiery WebTools, протокол интернет-печати, прямая мобильная печать
- Усовершенствованный режим управления сертификатами
- Автоматическое создание самоподписанных сертификатов Fiery
- Защищенная печать, защита PostScript, защита USB
- Обновление ПО с цифровой подписью

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Автоматическое переключение: 100–240 В перем. тока
- Диапазон тока на входе от 1,5 до 1,0 А
- Входная частота 60 или 50 Гц
- Максимальное/номинальное энергопотребление 80 Вт/30 Вт

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ**

- FCC и ICES-003 (США и Канада)
- Маркировка CE — EN 62368-1:2014 + A11: 2017 (ЕС)
- Маркировка RCM (Австралия и Новая Зеландия)
- Маркировка CA (Великобритания)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Схема CB – 62368-1, 3-е издание
- Маркировка CU (США и Канада)
- Маркировка GS (ЕС)
- Маркировка CA (Великобритания)

ИНТЕГРАЦИЯ

- Встроенный Fiery JDF версии 1.8
- Fiery API
- ПО Xerox FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Стандартный учет Xerox®
- Поддержка MIS и интеграция с решениями Web-to-Print
- Интеграция дополнительного рабочего процесса (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

ОПЦИИ FIERY

- Fiery Impose²
- Fiery JobMaster™²
- Fiery JobExpert™ и комплект для обработки PDF
 - Fiery JobExpert, Adobe PDF Print Engine, поддержка PDF/VT-1
 - Включает эксклюзивные настройки JobExpert для принтеров Xerox® PrimeLink® серии C9200
 - Доступно из Xerox® FreeFlow® Core
- Пакет Fiery ColorRight²
 - Fiery Spot Pro, средство просмотра изображений Fiery, редактор Fiery Image Enhance Visual Editor, панель управления Fiery, Fiery Postflight
- Пакет Fiery Automation²
 - Предпечатная обработка Fiery, экстренная печать, продолжение печати/обработки
- Fiery Color Profiler Suite⁴ со спектрофотометром Fiery ES-3000
- Fiery Hub Kit (2 IP-адреса)
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²

¹ Постоянно обновляется в процессе улучшения и создания новых версий

² Доступен бесплатный 30-дневный пробный период

³ Требуется Fiery Impose, Compose или JobMaster

⁴ Бесплатная пробная версия в деморежиме

Чтобы получить дополнительные сведения о сервере печати Xerox® EX-i серии C9200 на базе Fiery® для принтера Xerox® PrimeLink® серии C9200, обратитесь к представителю Xerox. Позвоните по телефону 1-800-ASK-XEROX или посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/ru-ua.